

**CHROM
METAL****ESMALTE 3^{EM1} - MULTIAÇÃO****A segunda oportunidade
para os metais**

Convertor + Antiferrugem + Esmalte

Específicos para Metal

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto 3 em 1, desenvolvido com base em resinas alquídicas especiais que fazem com que tenha alta penetração e grande aderência, para uso em superfícies de interiores ou de exposição à intempérie. Seu alto poder de cobertura, excelente nivelamento e rápida secagem permitem uma película dura, muito brilhante, cromaticamente estável e de grande aderência. Desenvolvido a partir do conceito Multição, sua versatilidade se multiplica por 3, quer dizer, 3 utilidades em apenas 1 produto:

Convertor: Age sobre as superfícies onde o avanço da ferrugem produziu corrosão severa, transformando seus restos firmemente aderidos em produtos quimicamente estáveis.

Antiferrugem: Cria uma película de altíssima proteção, evitando a formação de óxido sobre superfícies ferrosas, oferecendo alta resistência aos fatores climáticos adversos, ao uso e às lavagens intensas. Forma uma barreira infranqueável que não permite o processo de corrosão em superfícies isentas de óxido.

Esmalte: Seu acabamento perfeito e brilhante também tornam-no apto para pintar madeiras sem necessidade de aplicar nenhum fundo prévio.

Em todos os casos, sua estudada fórmula dá cores firmes, homogêneas e duradouras, tanto no ferro e metais ferrosos quanto em madeiras e substratos semelhantes. Apresenta grande resistência à adversidade de fatores climáticos, ao uso e às lavagens. Seu leque de cores -as quais podem ser combinadas ou alteradas por corantes- dá lugar a infinidade de combinações.

MODO DE USO**Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Ferro e metais ferrosos: Eliminar as partículas de óxido pulverulento, laminar e de descamação superficial, lixando ou escovando energicamente o substrato até atingir a superfície firme.

Madeira: Eliminar imperfeições e impurezas em todas suas formas, escovando (se necessário) e lixando posteriormente.

Aplicação

É recomendável aplicar com pincel, para facilitar a penetração, ou pistola airless, entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

SEGURANÇA**Usar luvas
de proteção****Usar proteção
ocular****Usar roupa
adequada****Não diluir
(ver quadro)****Secagem ao tato
4 horas****Secagem total
12 horas**

RENDIMENTO TEÓRICO: 12 a 16 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USO: Ferro, metais ferrosos e madeira.

TEMPO DE SECAGEM: Ao tato 4 horas e entre demãos 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 1/2 litro, 1 litro, 4 litros e 20 litros.

CORES: Branco, Cinza Espacial, Preto, Amarelo, Marrom, Azul Marinho, Verde Inglês e Vermelho. É possível combinar entre si ou alterar mediante a adição de Corante Universal EMAPI até 37,5 cm³ de produto por litro de tinta.

ACABAMENTO: Brilhante.

Nº DE DEMÃOS: 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.

DILUIÇÃO: Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluente "A" EMAPI para facilitar a aplicação.

LIMPEZA: Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).

SEGURANÇA: Produto **INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO₂ ou pó químico.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.