

DURATONE



LÁTEX PARA USO INTERIOR/EXTERIOR

Branco / Excelente acabamento
Perfeito nivelamento / Rápida secagem
Poder antifúngico
Grande durabilidade / Não deixa cheiro

Látex com Nomes de Linha

PROPIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto base água, para uso profissional, desenvolvido para interiores e/ou exteriores indistintamente. Especialmente formulado para sua aplicação em estruturas de cimento, concreto, alvenaria, rebocos, tijolo, fibrocimento, gesso e semelhantes. De fácil aplicação e excelente acabamento. Não respinga durante sua aplicação. Seu ótimo nivelamento permite uma película de acabamento perfeitamente homogênea.

Devido à rápida secagem, esta tinta possibilita habitar rapidamente os ambientes tratados. Não deixa cheiro. Em exteriores proporciona uma barreira protetora resistente a factores climáticos adversos e aos raios UV.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

Aplicação

Produto pronto para uso. Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendável aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Utilizar sem diluir



Secagem ao tato
2 horas



Secagem total
8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	12 a 16 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USO:	Paredes interiores ou exteriores de cimento, alvenaria, gesso, placas de gesso, etc.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 2 horas e entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 4 litros, 10 litros e 20 litros.
COR BASE:	Branco.
ACABAMENTO:	Mate.
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
SEGURANÇA:	Produto NÃO inflamável.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.