

**EMACRIL  
MUROS****IMPERMEABILIZANTE  
ELÁSTICO**  
para Frentes e Paredes Exteriores

Revestimentos Película Impermeável

Elastomérico (máxima elasticidade)  
Excelente poder de cobertura  
Grande durabilidade**PROPIEDADES E CARACTERÍSTICAS**

Produto ecológico, impermeabilizante elastomérico de formulação acrílica, desenhado exclusivamente para ser aplicado sobre frentes e muros expostos às mais severas e fluctuantes condições da intemperie. Incrivelmente elástico, resiste o impacto das tormentas, a erosão eólica e a radiação UV. Sua adequada viscosidade converte-o num revestimento de fácil aplicação.

De excelente nivelização, quando seca produz uma membrana infranqueável à humidade e infiltrações, altamente durável por sua grande aderência ao substrato e sua notável resistência mecânica.

Como resposta do produto aplicado se obtém um alto poder cubritivo com um elevado índice de elasticidade isótropo (multidirecional), resistente não só a exigências climáticas adversas (chuva e altas temperaturas –e suas consequências: movimentos de contracção e dilatación do substrato–) sina à degradação produzida pela radiação UV.

**MODO DE USO****Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

**Aplicação**

Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendável aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

**SEGURANÇA**Usar luvas  
de proteçãoUsar proteção  
ocularUsar roupa  
adequadaUtilizar  
sin diluirSecagem ao tato  
2 horasSecagem entre  
demãos 8 horas

<b>RENDIMENTO TEÓRICO:</b>	12 a 16 m <sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
<b>USOS:</b>	Paredes exteriores de concreto, alvenaria, tijolos, fibrocimento, pedra, telha, etc.
<b>TEMPO DE SECAGEM:</b>	Ao tato 2 horas; entre demãos 8 horas, total 24 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Embalagens de 4 litros e 20 litros.
<b>COR BASE:</b>	Branco.
<b>CORES:</b>	É possível tingir com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm <sup>3</sup> de produto por litro de tinta.
<b>ACABAMENTO:</b>	Semimate.
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
<b>DILUIÇÃO:</b>	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
<b>LIMPEZA:</b>	Lavar os utensílios –antes da secagem– com água e detergente biodegradável.
<b>SEGURANÇA:</b>	Produto <b>NÃO</b> inflamável.
<b>PRECAUÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.</li><li>2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.</li><li>3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.</li><li>4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.</li><li>5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.</li><li>6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.</li></ol>

**TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

**EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção**

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.