

EMACRIL

MEMBRANA LÍQUIDA

POLIURETÁNICA



PARA TETOS E MUROS

Maior durabilidade
Máxima flexibilidade
Grande aderencia
Rápida secagem
Fácil aplicação

Revestimentos Película Impermeável

Impermeabilizante monocomponente de última geração com poliuretano, de rápida secagem, grande durabilidade e alta resistência à chuva, erosão eólica e demais factores climáticos extremos.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Manta líquida com poliuretano, de base aquosa, amigável com o meio ambiente. Especialmente formulada para impermeabilizar todo tipo de tetos, horizontais, de grande pendente ou abobadados e terraços (de trânsito moderado), sejam de cimento, fibrocimento, lajotas, cerâmica não esmaltada, mantas asfálticas com acabamento em poliéster ou semelhantes; e sustratos como madeira, alumínio e aço galvanização (em bom estado). Graças a sua excelente nivelção, pode aplicar-se, inclusive, em superfícies verticais, tais como paredes. Sua estudada fórmula brinda uma membrana elástica contínua, resistente ao trânsito, de inigualável aderencia a todo tipo de sustratos, máxima flexibilidade e alta resistência mecânica. Impermeável ao água e permeável ao vapor, permite respirar ao teto. De grande durabilidade e excelente comportamento em frente a factores climáticos adversos e à radiação UV, ajuda a melhorar a eficiência energética reduzindo os custos de enfriamiento do edifício. Sua consistência cremosa faz com que seja um revestimento de fácil aplicação e rápida secagem.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderencia da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, **ÓXIDO**, algas ou fungos, sujeira, etc.

Preparar uma diluição de EMACRIL MEMBRANA LÍQUIDA POLIURETÁNICA a 80% (4 partes de produto mais 1 parte de água) e aplicar uma demão –como imprimação– em toda a superfície a ser tratada.

Aplicación

Pode-se aplicar com pincel, pincel chato e largo, rolo ou pistola airless.

Misturar o produto até conseguir uma consistência homogênea. Aplicar mínimo 2 ou 3 demãos de EMACRIL MEMBRANA LÍQUIDA POLIURETÁNICA puro –sem diluir–, segundo o grau de proteção desejado, deixando transcórrer entre as operações, de 4 a 8 horas, segundo as condições de temperatura e umidade ambiental.

Recomenda-se aplicar o produto começando pelo perímetro e detalhes da superfície, reforçando-o –em casos de maior complexidade– mediante o uso de uma malha geotextil de poliéster.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção




Usar proteção ocular




Usar roupa adequada



Diluição (ver quadro)



Secagem ao tato 4 horas



Secagem total 8 a 12 horas

RENDIMENTO TEÓRICO: 0,9 a 1,4 kg por m² em 2 ou 3 demãos, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USOS: Tetos exteriores e terraços de trânsito moderado; de concreto, alvenaria, tijolo, fibrocimento, pedras, lajotas, cerâmica não esmaltada, mantas asfálticas com acabamento em poliéster, e sustratos como madeira, alumínio e aço galvanização (em bom estado).

TEMPO DE SECAGEM: Ao tato 4 horas e entre demãos de 8 a 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C). Habilidade ao trânsito: mínimo 2 dias.

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 4 kg e 20 kg.

CORES BASE: Branco, Verde e Vermelho Telha.

ACABAMENTO: Semimate.

Nº DE DEMÃOS: Mínimo 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.

DILUIÇÃO: Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação. Como imprimação: diluir a 80% (4 partes de produto mais 1 parte de água).

LIMPEZA: Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.

SEGURANÇA: Produto **NÃO** inflamável.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso. Sua diluição (salvo no uso como imprimação) pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.