

Emapi.
**Interior
Exterior****LÁTEX ESPECIAL PARA USO
INTERIOR / EXTERIOR**
Com Poliuretano

Alto poder de cobertura
Nivelado perfeito
Branco intenso
Rápida secagem
Excelente durabilidade

EMAPI Látex e seus Complementos

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto base água, para uso interior e/ou exterior indiferentemente. Seu excelente dualidade destaca uma inigualável performance, atribuída apenas a produtos de alta gama. Desenvolvido tanto para a decoração de interiores como para altas exigências de proteção da intempérie. De destacado poder de cobertura e um excelente acabamento mate, seu desenho possibilita uma fácil aplicação e ótimo nivelamento. Devido à rápida secagem e seu cheiro suave –que rapidamente desaparece–, esta tinta permite habitar imediatamente os ambientes tratados. Em exteriores proporciona uma importante barreira protetora, resistente aos fatores climáticos e raios UV.

MODO DE USO**Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc. Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

Aplicação

Produto pronto para uso. Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendável aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

SEGURANÇA**Usar luvas
de proteção****Usar proteção
ocular****Usar roupa
adequada****Utilizar
sem diluir****Secagem ao tato
2 horas****Secagem total
8 horas**

RENDIMENTO TEÓRICO:	12 a 16 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USO:	Paredes e muros interiores ou exteriores de concreto, alvenaria, gesso, placas de gesso, etc.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 2 horas e entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 1 litro, 4 litros, 10 litros e 20 litros.
COR BASE:	Branco Intenso.
CORES:	É possível tingir com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm ³ de produto por litro de tinta.
ACABAMENTO:	Mate.
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
SEGURANÇA:	Produto NÃO inflamável.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.