

Emapi. CIELORRASOS



LÁTEX ESPECIAL PARA TETOS com X-Fungo 2P*

Branco intenso
Excelente poder de cobertura
Mínimo respingamento
Rápida secagem • Sem cheiro
Poder antifúngico

EMAPI Látex e sus Complementos

O desenvolvimento do produto inclui materiais especiais que absorvem a umidade de ambientes altamente exigidos, evitando a proliferação de fungos.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto de base aquosa, ecológico, especialmente formulado para ser utilizado em tetos. O resultado de sua aplicação proporciona uma película de cor branca intensa, de alto poder de cobertura, grande aderência e rápida secagem. Apresenta grande compatibilidade com ambientes onde a umidade é freqüente e intensa. A incorporação de X-Fungo 2P a sua fórmula evita a fixação de fungos e outras colônias de microorganismos altamente invasivos que degradam manchando com rapidez a tinta e o substrato.

**X Fungo 2P é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Como resposta do produto aplicado é obtida uma película homogênea em textura e cor, infranqueável frente ao ataque de fungos e microorganismos de grande resistência à passagem do tempo.*

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

Aplicação

Produto pronto para uso. Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendável aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

SEGURANÇA



Usar luvas
de proteção



Usar proteção
ocular



Usar roupa
adequada



Utilizar
sem diluir



Secagem ao tato
2 horas



Secagem total
8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	12 a 16 m ² por litro e por demão, Segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USO:	Tetos.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 2 horas e entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 1 litro, 4 litros, 10 litros e 20 litros.
COR BASE:	Branco Intenso.
CORES:	É possível tingir com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm ³ de produto por litro de tinta.
ACABAMENTO:	Mate.
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
SEGURANÇA:	Produto NÃO inflamável.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.