

ENDUIDO PLÁSTICO PARA USO INTERIOR



MASSA PLÁSTICA PARA USO INTERIOR com X-Fungo 2P*

Fácil aplicação
Excelente lixabilidade
Resistente aos fungos
Grande durabilidade

EMAPI Látex e seus Complementos

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto ecológico, formulado a partir de resinas vinílicas de excelente qualidade, para ser utilizado em ambientes interiores. Desenvolvido para reparar ou corrigir pequenas imperfeições (fissuras, poros, vãos, etc.) da superfície, tais como alvenaria, fibrocimento, gesso ou semelhantes. Sua estudada consistência –cremosa– favorece sua aplicação. Sua excelente plasticidade permite corrigir imperfeições durante a secagem. Após seca, apresenta alta aderência, fácil lixabilidade, alta durabilidade e compatibilidade com todo tipo de seladores. Não encolhe nem se racha nas espessuras indicadas. Por sua capacidade fungicida não permite o estabelecimento de colônias de fungos. Para superfícies expostas à intempérie, recomendamos utilizar Massa EMAPI para uso Exterior.

**X Fungo 2P é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Como resposta do produto aplicado é obtida uma película homogênea em textura e cor, infranqueável ao ataque de fungos e microorganismos de grande resistência à passagem do tempo.*

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies a serem tratadas antes de começar a trabalhar.

Aplicação

Pode-se aplicar com pincel, espátula ou plaina em sua consistência original, em camadas de não mais de 1 mm –idealmente de 0,5 mm– de espessura. Uma vez seca (entre 4 e 8 horas depois de aplicada –segundo condições de temperatura e umidade–) lixar e repetir a operação, se necessário. É recomendável aplicar novamente Selador Fixador EMAPI e a seguir pintar depois de 24 horas de aplicado.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Utilizar sem diluir



Secagem ao tato
2 horas



Secagem total
8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	1/2 litro por m ² em camada de 1/2 milímetro de espessura.
USO:	Paredes interiores de concreto, alvenaria, gesso, placas de gesso, etc.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 2 horas e entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 1 litro, 4 litros, 10 litros e 20 litros.
COR BASE:	Branco.
CORES:	É possível tingir com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm ³ de produto por litro de massa.
ACABAMENTO:	Mate.
Nº DE DEMÃOS:	1 demão ou mais, até conseguir um acabamento uniforme e perfeitamente liso.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
SEGURANÇA:	Produto NÃO inflamável.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.2) Mexer bem o conteúdo antes de usar.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.