







TINTA PARA PISOS PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE DE ALTÁ DURAÇÃO com polímeros especialmente desenvolvidos para resistir trânsito exigente

Excelente aderência e elasticidade Fácil aplicação e bom nivelamento Considerável espessura de película antiderrapante

Revestimentos Película Impermeável

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido a partir resinas acrílicas de alta penetração e aderência. Devido a sua aplicação simples e a seu bom nivelamento resulta uma película antiderrapante de espessura considerável que exibe uma excelente resistência à abrasão produzida pelo alto trânsito de pessoas. Permite conseguir um acabamento ótimo que protege o substrato da ocorrência de condições climáticas adversas quando aplicado em pisos expostos à intempérie. É recomendável seu uso em quadras de paddle, tênis, ginásios e aquelas superfícies submetidas a fricção periódica.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca (como mínimo 7 dias). É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc. Em pisos novos (concreto, de cimento, asfaltos, etc.) e a fim de eliminar a alcanilidade do substrato, devem ser aplicadas soluções decrescente de ácido clorídrico (muriático), a 50% e posteriormente a 25% deixando transcorrer, depois de cada aplicação pelo menos de 30 minutos para finalmente lavar com abundante água. Se a superfície não for nova, é aconselhável realizar uma hidrolavagem de alta pressão para remover a sujeira, formas biológicas e incrustações. Se necessário, deve ser utilizado detergente e esfregar com uma escova de cerdas duras. No caso de pisos previamente pintados, deve ser removida a película velha por meios mecânicos ou mediante o uso de Gel Decapante EMAPI antes da aplicação. Em superfícies de argamassa asfáltica aplicar diretamente o produto sem diluir.

Aplicação

É possível aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Aplicar 2 ou 3 demãos de produto em sua consistência normal, sem diluir. Apenas se necessário e para facilitar a aplicação, incorporar uma mínima quantidade de água. Para a segunda a aplicação há de deixar transcorrer pelo menos 4 horas -sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)-.

É fundamental deixar transcorrer pelo menos de 72 horas -sob condições normais de umidade e temperatura- para liberar o trânsito sem que isso afete ou danifique a película enquanto seca.

SEGURANÇA



de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



sem diluir



Secagem ao tato 1 hora



Secagem total (ver quadro)



Divisão Tintas

RENDIMENTO TEÓRICO:	10 a 16 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USO:	Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para todo tipo de pisos (asfalto, concreto, de cimento) expostos tanto em ambientes de interior como à intempérie.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 1 hora, entre demãos 4 horas, total 24 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C). Liberar ao trânsito transcorridas 72 horas.
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 4 litros e 20 litros.
CORES:	Verde e Cinza.
ACABAMENTO:	Acetinado.
N° DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de exposição do substrato ou de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios –antes da secagem– com água e detergente biodegradável.
SEGURANÇA:	Produto NÃO inflamável.
PRECAUÇÕES:	 Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si. A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo. É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente. Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele. Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



- 1. Nome do Produto
- **2.** Cor
- 3. Acabamento
- 4. Nº de Lote
- 5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4 Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.