

SELLADOR FIJADOR



SELADOR FIXADOR com X-Fungo /Alga 3P*

Máxima penetração
Ótima selagem de poros
Alto poder aglomerante
Resistente a fungos e algas

EMAPI Látex e sus Complementos

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto ecológico, formulado a partir de resinas em suspensão aquosa, indicado tanto para uso interior como exterior. Desenvolvido para selar a porosidade de substratos pulverulentos ou gizados minimizando a abrosção da superfície, aumentando consequentemente o rendimento das tintas de acabamento. Adicionalmente, age como fixador, melhorando a aderência em substratos tais como alvenaria, fibrocimento, gesso ou semelhantes. Devido à sua dupla capacidade: fungicida-algicida não permite o estabelecimento de colônias de fungos assim como a intrusão de algas e outros microorganismos invasivos.

***X-Fungo / Alga 3P** é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Como resposta do produto aplicado, é obtida uma alta resistência não apenas às exigências climáticas adversas (chuva e altas temperaturas- e suas conseqüências: movimentos de contração e dilatação do substrato-) mas também à degradação produzida por algas, fungos e outros microorganismos.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Aplicação

É recomendável aplicar uma só demão com pincel, rolo ou pistola airless, diluindo o produto em 2 a 3 partes de seu volume de água. Se bem que é um produto de rápida secagem (seca em 8 horas sob condições normais de umidade e temperatura –HRA 60%, 25°C-) é aconselhável pintar depois das 24 horas de aplicado.

SEGURANÇA



Usar luvas
de proteção



Usar proteção
ocular



Usar roupa
adequada



Diluição
(ver quadro)



Secagem ao tato
2 horas



Secagem total
8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO: 10 a 20 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USO: Paredes interiores e exteriores –novas ou a repintar– de concreto, alvenaria, gesso, placas de gesso, etc.

TEMPO DE SECAGEM: Ao tato 2 horas e entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 1 litro, 4 litros, 10 litros e 20 litros.

COR BASE: Incolor.

ACABAMENTO: Mate.

Nº DE DEMÃOS: 1 (uma).

DILUIÇÃO: Diluir 1 parte de produto em 2 a 3 partes de água.

LIMPEZA: Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.

SEGURANÇA: Produto não inflamável.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) Assegure-se de diluir este produto à concentração indicada, antes de aplicar.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.