

SELLADOR FIJADOR BASE SOLVENTE

EMAPI Látex e sus Complementos



SELADOR FIXADOR

Base Solvente

Com aglomerantes alquídicos de alto poder aderente

Máxima penetração

Ótima selagem de poros

Alto poder aglomerante

Fixação insuperável

PROPIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto de alta penetração, formulado a partir de exclusivas resinas alquídicas de grande poder aglomerante, indicado tanto para uso interior como exterior. Desenvolvido para uniformizar a absorção das superfícies e melhorar a aplicação, aderência e rendimento da tinta de acabamento. Permite fixar superfícies de pouca aderência, tais como "gizadas" ou pulverulentas. De fácil aplicação e rápida secagem, forma um filme transparente e liso, de acabamento mate. Apto para ser aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, gesso, tijolo e fibrocimento.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Aplicação

É recomendado aplicar uma só demão com pincel, rolo ou pistola airless, diluindo o produto entre 2 e 3 partes de seu volume com Diluente "A" EMAPI ou mediante o uso de solvente base aguarrás. Embora seja um produto de rápida secagem (seca em 8 horas sob condições normais de umidade e temperatura –HRA 60%, 25°C–) é aconselhado aplicar a tinta de acabamento depois de 24 horas da aplicação.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Diluição (ver quadro)



Secagem ao tato 2 horas



Secagem total 8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	10 a 20 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USO:	Paredes de concreto, alvenaria, tijolo, gesso, placas de gesso, etc.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 2 horas e entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 4 litros e 20 litros.
COR BASE:	Incolor.
Nº DE DEMÃOS:	1 (uma).
DILUIÇÃO:	Diluir o produto entre 2 e 3 partes de seu volume com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).
SEGURANÇA:	Produto INFLAMÁVEL DE 2º CATEGORIA . Em caso de combustão, não extinguir com água; usar extintores de CO ₂ ou pó químico.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.2) Mexer bem antes de usar.3) Assegure-se de diluir este produto à concentração indicada, antes de aplicar.4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.