

Vial

marca el camino

Revestimentos Película Impermeável



TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA Base Acrílica

Apto para incorporação de material refletivo
Fácil aplicação
Rápida secagem
Alto trânsito

Tinta com resinas acrílicas a base de solvente de máxima resistência à abrasão.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Este produto está formulado a partir de resinas acrílicas de grande penetração e aderência para a ótima demarcação de pavimentos, sinalização e manutenção de pisos industriais. Devido a sua fácil aplicação e bom nivelamento resulta uma película de grande espessura que exhibe uma excelente resistência à abrasão produzida pelo alto trânsito e a ocorrência de condições climáticas adversas, quando aplicado em substratos expostos à intempérie. É altamente receptivo à adição de “material refletivo”. Sua rápida secagem possibilita o uso dos setores pintados em pouco tempo.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa e seca (como mínimo 7 dias). É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc. Em pisos novos (asfalto, concreto, de cimento, etc.) e a fim de eliminar a alcalinidade do substrato, devem ser aplicadas soluções decrescente de ácido clorídrico (muriático), a 50% e posteriormente a 25% deixando transcorrer, depois de cada aplicação pelo menos de 30 minutos para finalmente lavar com abundante água. Se a superfície não for nova, é aconselhado realizar uma hidrolavagem de alta pressão para remover a sujeira, formas biológicas e incrustações. Se necessário, deve ser utilizado detergente e esfregar com uma escova de cerdas duras. No caso de pisos previamente pintados, deve ser removida a película velha por meios mecânicos ou mediante o uso de Gel Decapante EMAPI antes da aplicação.

Aplicação

É possível aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar ou aplicadores especiais. Aplicar 2 demãos de produto em sua consistência normal. Se necessário e para facilitar a aplicação, incorporar diluente de base xileno em quantidades discretas. Para a segunda a aplicação há de deixar transcorrer pelo menos 60 minutos –sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C)–. Liberar o trânsito depois de transcorridos 90 minutos de aplicada a última demão.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Não diluir (ver quadro)



Secagem ao tato 20 minutos



Secagem total 90 minutos

RENDIMENTO TEÓRICO: 8 a 10 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USO: Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para todo tipo de pisos (asfalto, concreto, de cimento) expostos tanto em ambientes de interior como à intempérie.

TEMPO DE SECAGEM: Ao tato, 20 minutos, entre demãos 60 minutos, total 90 minutos, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 4 litros e 20 litros.

COR BASE: Branco e Amarelo.

ACABAMENTO: Mate.

Nº DE DEMÃOS: 2 ou 3, segundo o grau de exposição do substrato ou de proteção desejado.

DILUIÇÃO: Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluinte Base Xileno para facilitar a aplicação.

LIMPEZA: Lavar os utensílios com Diluinte base Xileno.

SEGURANÇA: Produto **INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO₂ ou pó químico.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.