



MACÁ LIVIANO

N° 15-L

Feltro Asfáltico Saturado

APRESENTAÇÃO

Macá N° 15-L / Rolo 40 m²

QUALIDADES DO PRODUTO

O feltro asfáltico saturado comporta-se como um excelente isolante hidráulico.

Ao ser de base celulósica, absorve a humidade ambiente condensada na madeira, produto da diferença de temperatura interior-exterior (segundo norma IRAM 1582 poderá absorver até um 25% de seu peso).

Permite que o vapor de água gerado no ambiente saia ao exterior, não ficando retido no telhado.

Permite que a madeira possa respirar, não alterando esta suas características originais, que termine destruída pela proliferação de fungos causados pela humidade.

É o único produto para este fim que cumpre com normas IRAM e internacionais.

USOS

Seu principal uso é como baixo-telha ou como baixo-chapa. Pode empregar-se também como reforço em impermeabilizaciones multicapa elaboradas com asfalto em obra.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Empregado como baixo-telha, o produto deve se colocar acima do machibre do teto e por embaixo das telhas, fixado mediante barras de madeira.

PROPRIEDADES	MACÁ PESADO
Longo de Rolo	40 m
Largura de Rolo	1 m
Superfície de Rolo	40 m ²
Peso de Rolo	Aprox. 13 kg
Espessura	Superior a 0,5 mm
Plegabilidade	25°C
Humidade	Inferior ao 5%

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios Comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.