


LADRILLO
TRATAMIENTO PROTECTOR DECORATIVO
FÓRMULA HYDRO

Específicos para Tijolos

**LASUR Fórmula Hydro**

com X-Fungo / Alga 3P

Fungicida / Algicida

Uso Interior / Exterior

Revestimento elástico de permeabilidade seletiva

Permeável ao ar e vapor

Infranqueável à entrada de água

Impregnação profunda

Realça a beleza natural

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto ecológico de base aquosa, formulado a partir de tecnologia em nanopartículas para proteger e realçar a beleza e caráter das texturas de tijolos, telhas e todo tipo de cerâmico de poro aberto. Sua excelente penetração permite que seus exclusivos componentes impregnem o interior, além da superfície do substrato, tornando-o adequado tanto para a decoração de interiores quanto para a proteção de substratos expostos às mais altas inclemências da intempérie. De rápida secagem, após aplicado, forma uma película microporosa que permite a expulsão da umidade de excesso. O elevado fator de proteção de seu filtro solar oferece resistência à radiação UV, evitando o envelhecimento por degradação cromática.

Seu adequado equilíbrio de fungicidas e algicidas proporciona proteção à ação agressiva que produzem altas, fungos e insetos invasivos, destacando durante longo tempo suas características originais com um mínimo de manutenção.

MODO DE USO**Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa e seca (como mínimo 7 dias). É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc. Em paredes novas, e a fim de eliminar naturalmente a alcalinidade do substrato, há de deixar transcorrer pelo menos 3 meses antes do tratamento, do contrário,

podem ser aplicadas soluções decrescentes de ácido clorídrico (muriático) a 10% e depois a 5% deixando transcorrer depois de cada aplicação, no mínimo 30 minutos para finalmente lavar com abundante água. Em paredes exteriores que estiveram longo tempo sem proteção, é aconselhado realizar uma hidrolavagem de alta pressão para remover sujeira, formas biológicas e incrustações.

No caso de paredes pintadas ou com verniz, deve ser removida a película velha por meios mecânicos ou mediante o uso de Gel Decapante EMAPI antes da aplicação.

Aplicação

É recomendado aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar conforme as características da superfície. Para facilitar a impregnação e receptividade do produto, deve-se aplicar uma primeira demão como imprimação (ver quadro). Posteriormente, são recomendadas entre 2 e 3 demãos segundo o grau decorativo, de exposição do substrato ou de proteção desejado. Não aplicar com pistola de ar quente.

SEGURANÇA

Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Diluição (ver quadro)



Secagem ao tato 1 hora



Secagem total 24 horas

RENDIMENTO TEÓRICO: 14 a 16 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USOS: Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para todo tipo de tijolos e substratos cerâmicos sem esmaltar, expostos tanto em ambientes de interior como à intempérie.

SECAGEM: Ao tato 1 hora, entre demãos 4 horas, total 24 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 1 litro, 4 litros e 20 litros.

CORES: Natural e Cerâmica. Podem ser combinados entre si, em diferentes proporções, para obter atrativas variações de tonalidade.

ACABAMENTO: Acetinado.

Nº DE DEMÃOS: 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.

DILUIÇÃO: Primeira demão (imprimação): diluir o produto em partes iguais com água. Demãos seguintes: aplicar o produto puro.

LIMPEZA: Lavar os utensílios –antes da secagem– com água e detergente biodegradável.

SEGURANÇA: Produto **NÃO** inflamável.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.