PRO MADERA

Específicos para Madeiras

FUNDO BRANCO

Nivela imperfeições da madeira. Gera uma superfície lisa e homogênea, altamente receptiva à tinta de acabamento.

Grande poder selador

Nivelamento impecável

Fácil lixamento

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Este produto está formulado para selar a porosidade de qualquer tipo de madeira, nivelando as diferentes alturas de veios, assim como as imperfeições -discretas- que exibem nós. Desta forma, este acondicionamento consegue, além disso, minimizar a absorção da superfície, aumentando consequentemente o rendimento das tintas de acabamento
De fácil aplicação e rápida secagem, forma uma película lisa, homogênea e de fácil lixamento, que assegura uma excelente base de grande receptividade para o acabamento com esmaltes alquídicos ou base água.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa e seca. É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc.
Em madeiras novas escovadas e com bom estacionamento, lixar até eliminar o pó do substrato, restos de serradura, pó, sujeira, etc., retirando os resíduos secos com a ajuda de um pano úmido, evitando esfregar. Limpar restos de graxas, óleos e substâncias oleosas com dissolventes adequados, limpadores alcalinos ou com uma diluição concentrada de detergente biodegradável. Eliminar restos daqueles produtos mediante o uso de um pano embebido em abundante água.
Se a madeira tiver restos de verniz ou tinta anterior, eliminá-los totalmente com Gel Decapante EMAPI (mediante aplicações discretas) e/ou meios mecânicos.

Aplicação

É recomendado aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Uma ou duas demãos serão suficientes, de acordo com o grau de nivelamento esperado. Não aplicar com pistola de ar quente. Uma vez seco, lixar levemente para otimizar a ancoragem da tinta de acabamento.

SEGURANÇA

Usar luvas de proteção

Usar proteção ocular

Usar roupa adequada

Utilizar sem diluir

Secagem ao tato 4 horas

Secagem total 24 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	9 a 12 m^2 por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USO:	Produto para todo tipo de madeira, exposta tanto em ambientes de interior como à intempérie.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 4 horas e entre demãos 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25ºC).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 1 litro, 4 litros e 20 litros.
COR BASE:	Branco.
ACABAMENTO:	Mate.
Nº DE DEMÃOS:	1 ou 2, segundo o grau de nivelamento esperado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás) para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).
SEGURANÇA:	Produto **INFLAMÁVEL DE 2º CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO_2 ou pó químico.
PRECAUÇÕES:	1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores. 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si. 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo. 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10ºC nem superior a 40ºC. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente. 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão. 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação. 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4
Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.
Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.
Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.