



Específicos para Madeiras



STAIN-LASUR

Uso Interior / Exterior

Revestimento elástico de permeabilidade seletiva
Permeável ao ar e vapor
Infranqueável à entrada de água
Impregnação profunda
Realça a beleza natural

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Este produto está formulado para realçar a beleza natural de qualquer tipo de madeira.

Sua estudada fórmula e combinação de exclusivos componentes lhe conferem uma versatilidade incomum, tornando-o adequado tanto para a decoração de interiores como para as altas exigências de proteção da intempérie devido a sua excelente penetração. Após sua aplicação, forma uma película que mantém constante o coeficiente higrométrico da madeira estacionada, acompanhando seus movimentos de dilatação e contração. O elevado fator de proteção de seu filtro solar oferece excelente resistência à radiação UV, evitando o envelhecimento por degradação cromática e segura do substrato. Seu adequado equilíbrio entre inseticidas e fungicidas/algicidas protegem a superfície da ação agressiva que produzem algas, fungos e insetos invasivos, possibilitando salientar durante longo tempo suas características originais.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa. É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc. Em madeiras novas escovadas, secas e gradeadas, lixar até eliminar o pó do substrato, restos de serradura, pó, sujeira, etc., retirando os resíduos secos com a ajuda de um pano úmido, evitando esfregar. Limpar restos de graxas, óleos e substâncias oleosas com dissolventes adequados, limpadores alcalinos ou com uma diluição concentrada de detergente biodegradável. Eliminar restos daqueles produtos mediante o uso de um pano embebido em abundante água.

Se a madeira estiver manchada pode ser acondicionada com Gel Limpador para Madeiras EMAPI Pro Madeira, deixando secar pelo menos uma hora e procedendo depois a eliminar as primeiras camadas de madeira por abrasão suave com lâ de aço inoxidável, emparelhando depois a superfície com lixa de grão fino e eliminando os cristais residuais do Limpador mediante o emprego de um pano úmido, evitando esfregar. Deve-se deixar secar bem antes de aplicar a primeira camada de revestimento. Se a madeira tiver uma película de verniz ou tinta, eliminá-la totalmente com Gel Decapante EMAPI (mediante aplicações discretas) e/ou meios mecânicos. Se ficarem manchas, proceder como indicado acima. Depois, continuar com o tratamento para madeira nova.

Aplicação

É recomendado aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Depois, para facilitar a impregnação e receptividade do produto, deve-se aplicar uma primeira demão* como imprimação. Posteriormente, são recomendadas entre 2 e 3 demãos segundo o grau decorativo, de exposição do substrato ou de proteção desejado. Não aplicar com pistola de ar quente.

*Para a primeira demão (imprimação) diluir o produto em partes iguais com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás). Para as mãos seguintes aplicar o produto puro: como mínimo, uma demão mais no interior e dois para o exterior.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Diluição (ver quadro)



Secagem ao tato 16 horas



Secagem total 24 horas

RENDIMENTO TEÓRICO: 14 a 16 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USOS: Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para todo tipo de madeira, exposta tanto em ambientes de interior como à intempérie.

SECAGEM: Ao tato 16 horas e entre demãos 24 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 1 litro, 4 litros e 20 litros.

CORES: Cristal (incolor), Natural, Cedro, Caoba e Nogal. Podem ser combinados entre si para obter atrativas variações de tonalidade.

ACABAMENTO: Acetinado e Brilhante.

Nº DE DEMÃOS: 2 ou 3, segundo o grau decorativo, de exposição do substrato ou de proteção desejado.

DILUIÇÃO: Primeira demão (imprimação): diluir o produto em partes iguais com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás). Demãos seguintes: aplicar o produto puro.

LIMPEZA: Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).

SEGURANÇA: Produto **INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO₂ ou pó químico.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.