



Escritórios Comerciais:

Avenida Paseo Colón 823, 5° Andar C1063ACI Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Vendas: ventas@emapi.com.ar Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

www.emapi.com.ar



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Mantas Asfálticas	Pág. 2
Emacober Al	Pág. 2
Emacober Geo Al Max	Pág. 2
Emacober P/P	Pág. 2
Emacober Geo Pint	Pág. 3
Emacober Geo P/P	Pág. 3
Emacober Geo APP Mineral	Pág. 3
N 500 AI Plus	Pág. 4
N 500 P/P Plus	Pág. 4
N 500 Geo Pint Plus	Pág. 4
W Al Max Bilaminada	Pág. 5
W Al Max	Pág. 5
W Geo Pint	Pág. 5
W P/P	Pág. 6
D Al	Pág. 6
Impermeabilizantes Asfálticos	Pág. 7
Macá P Pintura Asfáltica Especial de Secagem Rápida	Pág. 7
Novasfalt ANR-5 Impermeabilizante Asfáltico de Aplicação em Frio	Pág. 7
Macá Al Pintura Asfáltica Aluminizada	Pág. 7
Oxiflex Asfalto de Aplicação em Quente	Pág. 7
Macá Pesado Feltro Asfáltico Saturado	Pág. 8
Macá Liviano Feltro Asfáltico Saturado	Pág. 8
Welder Adesivo para Mantas de Aplicação em Frio	Pág. 8
Fitaflex Manta Auto-adesiva Multiuso	Pág. 9
Isolantes	Pág. 9
Emapi Barreira Acústica	Pág. 9





USOS

Qualitativamente superiores, estas mantas asfálticas foram desenvolvidas para ser aplicadas em sistemas de impermeabilização expostos, sobre tetos planos ou abobadados, e terraços não transiáveis, em qualquer tipo de pendente, sejam de lousa de betão, chapas metálicas, fibrocimento, etc.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
Emacober Al / 4 mm	Rolo 10 m ²	00001	7796430000019

Emacober Al



Manta asfáltica com acabamento de alumínio. As mantas EMAPI da linha Emacober AI (autoprotegidas com alumínio), são desenvolvimentos que exibem muito boa prestação, dado que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) formulado e produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A., incorporado como alma central do produto e a sua terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido do calor do sol e da radiação UV sobre os asfaltos, por uma capa de alumínio de alta pureza, gofrado, que ademais provê uma barreira impermeável adicional.



USOS

Qualitativamente superiores, estas mantas asfálticas foram desenvolvidas para ser aplicadas em sistemas de impermeabilização expostos, sobre tetos planos ou abobadados, e terraços não transitiveis, em qualquer tipo de pendente, sejam de lousa de betão, chapas metálicas, fibrocimento, etc.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
Emacober Geo Al Max / 4 mm	Rolo 10 m ²	07451	7796430074515

Emacober Geo Al Max



Manta asfáltica com acabamento de alumínio e alma de geotêxtil. As mantas EMAPI da linha Emacober Geo Al Max são desenvolvimentos de alta faixa que ão resposta às mais altas exigências de impermeabilização e durabilidade. Combinando as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com as qualidades de resistência mecânica dos geotêxteis de poliéster tecido não tecido termofixado de alto gramaje, consegue-se uma resposta de excelente performance. O conjunto encontra-se protegido do calor do sol e da radiação UV sobre os asfaltos, por uma capa de alumínio flexível, que garante as mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, flexão e puncionamento, além de prover uma barreira impermeável adicional.



USOS

Produto especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavimentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda excelente resposta utilizado como barreira de vapor.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
Emacober P/P / 4 mm	Rolo 10 m ²	07400	7796430074003
Emacober P/P / 3 mm	Rolo 10 m ²	07300	7796430073006

Emacober P/P



Mantas asfálticas com acabamento de polietileno de alta densidade.

As mantas EMAPI da linha Emacober P/P são desenvolvimentos de excelente prestação que combinam as insuperáveis propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) formulado e produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A., incorporado como alma central do produto e a suas terminações superior e inferior. Seu desenho garante a maior segurança e durabilidade atingida para produtos de seu tipo.





USOS

Este tipo de mantas está especialmente recomendado para ser aplicado sobre tetos planos ou abobadados, e terraços de trânsito moderado, em qualquer tipo de pendente. Impermeabilizações baixo pavimentos em sistemas mono ou multicapas.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
Emacober Geo Pint / 4 mm	Rolo 10 m ²	07402	7796430074027
Emacober Geo Pint / 3 mm	Rolo 10 m ²	07302	7796430073020

Emacober Geo Pint



As mantas EMAPI da linha Emacober Geo Pint, são desenvolvimentos que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade), incorporado como reforço à alma central do produto e a sua terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido por uma capa de geotêxtil de poliéster tecido não tecido termofixado de alto gramaje —de notável estabilidade dimensional— que garante as mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, flexão e puncionamento; à que deverá se aplicar Emacril, impermeabilizante acrílico para tetos, como terminação.



USOS

Produto especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavimentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda excelente resposta utilizado como barreira de vapor.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
Emacober Geo P/P / 4 mm	Rolo 10 m ²	07401	7796430074010
Emacober Geo P/P / 3 mm	Rolo 10 m ²	07301	7796430073013

Emacober Geo P/P



Mantas asfálticas com acabamento de polietileno de alta densidade.

As mantas EMAPI da linha Emacober Geo P/P são desenvolvimentos de alta faixa que combinam as insuperáveis propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do geotêxtil de poliéster tecido não tecido termofixado de alto gramaje, incorporado como alma central do produto, garantindo segurança em frente às mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, flexão e puncionamento. As terminações superior e inferior são de PEAD formulado y produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A.



USOS

Producto especialmente recomendado para ser aplicado sobre pavimentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços não transitáveis, em qualquer tipo de pendente em sistemas de impermeabilização multicapa expostos.

Este produto admite as mais desfavoráveis condições climáticas em faixas de excepcional amplitude térmica.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
Emacober Geo APP Mineral / 4 mm	Rolo 10 m ²	07474	7796430074744

Emacober Geo APP Mineral



Manta asfáltica com acabamento de ardósia naturalmineral. As mantas EMAPI da linha Emacober Geo
APP Mineral, são desenvolvimentos de alta faixa que
respondem às mais altas exigências dos regulares
mundiais em impermeabilização. As excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos
modificados com plastómeros amorfos de elevado peso
molecular, combinadas com os atributos de resistência
mecânica do tecido de poliéster com filamentos de
vidro longitudinais, proporcionam máxima segurança,
alta prestação e excepcional estabilidade dimensional
em frente às mais diversas solicitações em dobrado,
tracção e flexões extremas, e ao puncionamento.





USOS

Qualitativamente superiores, estas mantas asfálticas foram desenvolvidas para ser aplicadas em sistemas de impermeabilização expostos, sobre tetos planos ou abobadados, e terraços não transitiveis, em qualquer tipo de pendente, sejam de lousa de betão, chapas metálicas, fibrocimento, etc.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
N 500 Al Plus / 43 Kg	Rolo 10 m ²	06350	7796430063502

N 500 Al Plus



Manta asfáltica com acabamento de alumínio. As mantas da linha N 500 Al Plus são desenvolvimentos que exibem muito boa prestação, dado que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) formulado e produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A., incorporado como alma central do produto e a sua terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido do calor do sol e da radiação UV sobre os asfaltos, por uma capa de alumínio de alta pureza, gofrado, que ademais provê uma barreira impermeável adicional.



USOS

Produto especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavimentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda excelente resposta utilizado como barreira de vapor.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
N 500 P/P Plus / 43 Kg	Rolo 10 m ²	06351	7796430063519

N 500 P/P Plus



Mantas asfálticas com acabamento de polietileno de alta densidade.

As mantas EMAPI da linha N 500 P/P Plus são desenvolvimentos de excelente prestação que combinam as insuperáveis propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) formulado e produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A., incorporado como alma central do produto e a suas terminações superior e inferior.



USOS

Este tipo de mantas está especialmente recomendado para ser aplicado sobre tetos planos ou abobadados, e terraços de trânsito moderado, em qualquer tipo de pendente. Impermeabilizações baixo pavimentos em sistemas mono ou multicapas.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
N 500 Geo Pint Plus / 43 Kg	Rolo 10 m ²	06352	7796430063526

N 500 Geo Pint Plus



As mantas EMAPI da linha N 500 Geo Pint Plus, são desenvolvimentos que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade), incorporado como reforço à alma central do produto e a sua terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido por uma capa de geotêxtil de poliéster tecido não tecido termofixado de alto gramaje, que garante as mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, flexão e puncionamento; à que deverá se aplicar Emacril, impermeabilizante acrílico para tetos, como terminação.





USOS

Para uso em sistemas de impermeabilização expostos, sobre tetos planos ou abobadados e terraços não transitáveis, em qualquer tipo de pendente.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
W 450 Al Max Bilaminada / 40 Kg	Rolo 10 m ²	87062	7796430870629

W Al Max Bilaminada



Mantas asfálticas com acabamento de alumínio flexível. As mantas W Al Max, são desenvolvimentos que exibem alta prestação, dado que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade), incorporado como alma central do produto e a sua terminação inferior. A incorporação de alumínio flexível como capa de auto-protecção, protege ao conjunto das altas temperaturas e da incidência da radiação solar sobre os asfaltos, garantindo as mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, flexão e puncionamento, estendendo a vida útil do sistema de impermeabilização.



USOS

Para uso em sistemas de impermeabilização expostos, sobre tetos planos ou abobadados e terraços não transitáveis, em qualquer tipo de pendente.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
W 450 Al Max / 40 Kg	Rolo 10 m ²	08550	7796430085504
W 400 Al Max / 35 Kg	Rolo 10 m ²	08150	7796430081506
W 350 Al Max / 30 Kg	Rolo 10 m ²	08650	7796430086501
W 300 Al Max / 25 Kg	Rolo 10 m ²	08950	7796430089502
W 200 Al Max / 15 Kg	Rolo 10 m ²	08050	7796430080509

W Al Max



Mantas asfálticas com acabamento de alumínio flexível. As mantas W Al Max, são desenvolvimentos que exibem alta prestação, dado que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade), incorporado como alma central do produto e a sua terminação inferior. A incorporação de alumínio flexível como capa de auto-protecção, protege ao conjunto das altas temperaturas e da incidência da radiação solar sobre os asfaltos, garantindo as mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, flexão e puncionamento, estendendo a vida útil do sistema de impermeabilização.



USOS

Este tipo de mantas está especialmente recomendado para ser aplicado sobre tetos planos ou abobadados, e terraços de trânsito moderado, em qualquer tipo de pendente. Impermeabilizações baixo pavimentos em sistemas mono ou multicapas.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
W 450 Geo Pint / 40 Kg	Rolo 10 m ²	03882	7796430038821

W Geo Pint



As mantas EMAPI da linha W 450 Geo Pint, são desenvolvimentos que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade), incorporado como reforço à alma central do produto e a sua terminação inferior. O conjunto encontra-se protegido por uma capa de geotêxtil de poliéster tecido não tecido termofixado de alto gramaje, que garante as mais exigentes solicitações em dobrado, tracção, flexão e puncionamento; à que deverá se aplicar Emacril, impermeabilizante acrílico para tetos, como terminação.





USOS

Produto especialmente recomendado para ser aplicado baixo pavimentações planas ou abobadadas (cóncavas ou convexas), e terraços transitáveis, em qualquer tipo de pendente; em sistemas baixo lajas, baldosas ou outro revestimento ou sistema de protecção. Também brinda excelente resposta utilizado como barreira de vapor.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
W 450 P/P / 40 Kg	Rolo 10 m ²	08500	7796430085009
W 350 P/P / 30 Kg	Rolo 10 m ²	08600	7796430086006

W P/P



Mantas asfálticas com acabamento de polietileno de alta densidade.

As mantas EMAPI da linha W P/P são desenvolvimentos de muito boa prestação que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) formulado e produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A., incorporado como alma central do produto e a suas terminações superior e inferior.



USOS

Este tipo de mantas está especialmente recomendado para ser aplicado sobre tetos planos ou abobadados, e terraços não transitáveis, em qualquer tipo de pendente, sejam de lousa de betão, chapas metálicas, fibrocimento, etc.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
D 450 Al / 40 Kg	Rolo 10 m ²	09330	7796430093301
D 400 Al / 35 Kg	Rolo 10 m ²	09130	7796430091307
D 300 Al / 25 Kg	Rolo 10 m ²	09930	7796430099303
D 200 Al / 15 Kg	Rolo 10 m ²	09030	7796430090300

D Al



Manta asfáltica com acabamento de alumínio. As mantas EMAPI da linha D são desenvolvimentos que exibem muito boa prestação, dado que combinam as excelentes propriedades impermeabilizantes dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) formulado e produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A., incorporado como alma central do produto –só em versões de 40 kg e 35 kg–e a sua terminação inferior.

O conjunto encontra-se protegido do calor do sol e da radiação UV sobre os asfaltos, por uma capa de alumínio de alta pureza, gofrado, que ademais provê uma barreira impermeável adicional.



IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS



Macá P Pintura Asfáltica Especial de Secagem Rápida



De aplicação em frio, utiliza-se previamente à colocação de mantas, facilitando e assegurando a correta aderencia entre estas e seus diferentes sustratos de aplicação (pastas cementícias, metais, feltros, etc.). Por suas propriedades hidrófugas, pode empregar-se também sobre estruturas de ferro, tubulações, silos, mastros de alumbrado, cercos, etc.

Apresentação	Código	Código EAN
Balde 1 L	30091	7796430300911
Balde 4 L	30002	7796430300027
Balde 18 L	30021	7796430300218
Tambor 200 L	30022	7796430300225



Novasfalt ANR-5 Impermeabilizante Asfáltico de Aplicação em Frio



Impermeabilizante asfáltico base aquosa, de aplicação em frio. Utiliza-se previamente à colocação de mantas, impermeabilização de tetos e como barreira de vapor. Depois do secado, forma um filme asfáltico reticulado de grande aderência, flexível e impermeável.

Apresentação	Código	Código EAN
Balde 4 Kg	20022	7796430200228
Caixa 18 Kg	20000	7796430200006
Balde 20 Kg	20020	7796430200204
Tambor 200 Kg	20042	7796430200426



Macá Al Pintura Asfáltica Aluminizada



Seu desenho combina as qualidades reflectantes do alumínio com as propriedades plásticas, seladoras e anticorrosivas dos asfaltos Emapi. Provê um filme hidrófugo e reflectante, formulado para proteger tetos asfálticos e sobreposições entre mantas com coberta de alumínio.

Apresentação	Código	Código EAN
Balde 4 L	32000	7796430320001
Balde 18 L	32018	7796430320186



Oxiflex Asfalto de Aplicação em Quente



Formulado para sua utilização em sistemas de impermeabilização em quente, adesão de mantas e tomado de juntas de pavimentos rígidos e articulados.

Produto	Apresent.	Código	Código EAN
Oxiflex 100/15	Saco 20 Kg	14200	7796430142009
Oxiflex Plástico	Saco 20 Kg	11200	7796430112002
Oxiflex Hogar	Saco 20 Kg	15020	7796430150202



IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS



Macá Pesado Feltro Asfáltico Saturado



O feltro asfáltico saturado comporta-se como um excelente isolante hidráulico. Ao ser de base celulósica, absorve a humidade ambiente condensada na madeira, produto da diferença de temperatura interior-exterior (segundo norma IRAM 1582 poderá absorver até um 25% de seu peso). Permite que o vapor de água gerado no ambiente saia ao exterior, não ficando retido no telhado. Permite que a madeira possa respirar, não alterando esta suas características originais, que termine destruída pela proliferación de fungos causados pela humidade. É o único produto para este fim que cumpre com

normas IRAM e internacionais.

USOS

Seu principal uso é como baixo-telha ou como baixo-chapa. Pode empregar-se também como reforço em impermeabilizaciones multicapa elaboradas com asfalto em obra.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
Macá Nº 15-P	Rolo 40 m ²	40010	7796430400109

Macá Liviano Feltro Asfáltico Saturado

normas IRAM e internacionais.



O feltro asfáltico saturado comporta-se como um excelente isolante hidráulico. Ao ser de base celulósica, absorve a humidade ambiente condensada na madeira, produto da diferença de temperatura interior-exterior (segundo norma IRAM 1582 poderá absorver até um 25% de seu peso). Permite que o vapor de água gerado no ambiente saia ao exterior, não ficando retido no telhado. Permite que a madeira possa respirar, não alterando esta suas características originais, que termine destruída pela proliferación de fungos causados pela humidade. É o único produto para este fim que cumpre com

Apresentação Código EAN 13 **Produto**

Seu principal uso é como baixo-telha ou como baixo-chapa.

multicapa elaboradas com asfalto em obra.

Macá Nº 15-L Rolo 40 m² 40000 7796430400000

Pode empregar-se também como reforco em impermeabilizaciones

Welder Adesivo para Mantas de Aplicação em Frio



Produto adesivo, formulado para a colocação de mantas asfálticas sem necessidade de soplete a gás. Adere mantas sobre pastas cementícias, fibrocimento, chapas metálicas ou outras mantas asfálticas.

Apresentação	Código	Código EAN
Balde 18 L	33180	7796430331809



IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS



Fitaflex Manta Auto-adesiva Multiuso



Impermeabiliza pequenas superfícies. Brinda reforço, protecção e terminação. Possibilita o reparo e a manutenção de mantas.

Apresenta-se em lâminas enroladas conformadas com massa asfáltica modificada com elastómeros sintéticos e resinas que lhe conferem óptima aderencia.

Produto	Apresentação	Código	Código EAN
Caixa Apertura	Caixa Apertura Mix (15 m²)	50211	7796430502117
Fitaflex	Rolo 0,10x25m (15m ²)	52210	7796430522108
Fitaflex	Rolo 0,15x25m (15m ²)	53210	7796430532107
Fitaflex	Rolo 0,20x25m (15 m ²)	54210	7796430542106
Novo Fitaflex Box	Rolo 0,10x10m (12 m²)	52311	7796430523112
Novo Fitaflex Box	Rolo 0,15x10m (12m²)	53311	7796430533111
Novo Fitaflex Box	Rolo 0,20x10m (12 m²)	54311	7796430543110

ISOLANTES



USOS

Produto especialmente indicado para isolar acústicamente paredes de tijolos ocos, blocos de betão, tabiques e portas interiores e painéis de gesso, já seja em moradias, escritórios, cinemas, teatros, hotéis, salas de gravação, salas de máquinas, etc.

Produto	Apresentação	Código	EAN 13
Barreira Acústica / 25 Kg	Rolo 5 m ²	00010	7796430000101

Emapi Barreira Acústica



Manta que combina as excelentes propriedades dos asfaltos plásticos normalizados de EMAPI S.A. com os atributos do PEAD (polietileno de alta densidade) formulado e produzido pela Divisão Polímeros de EMAPI S.A., incorporado à terminação inferior do produto. O conjunto encontra-se protegido por uma capa de geotêxtil de poliéster tecido não tecido termofixado de alto gramaje.

Produto especialmente desenhado para seu uso como aislante acústico, imputrescível e de excelentes prestações como barreira de vapor, que brinda um excelente conforto de insonorização, ao atuar como um elemento plástico entre elementos rígidos.

