

CHROM METAL

Específicos para Metal



CONVERSOR

Transforma a ferrugem em complexos quimicamente estáveis. Forma uma proteção imbatível à corrosão.

Excelente poder anticorrosivo

Perfeito acabamento mate

Alta aderência

Rápida secagem

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido com base em resinas alquídicas de alta penetração e aderência. Atua sobre superfícies corroídas formando uma proteção físico-química de altíssima qualidade devido à integração de pigmentos ativos, que convertem a ferrugem firmemente aderida e incrustações, em complexos químicos de grande estabilidade. Seu alto poder de cobertura, excelente nivelamento e rápida secagem permitem uma película dura, de acabamento mate, que evita o avanço e fixação da ferrugem; de grande receptividade à aplicação posterior de esmalte, se for desejado obter uma superfície de outra cor ou acabamento.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto. Eliminar as partículas de óxido, em qualquer um dos seus estados. É muito importante que não existam outras condições que dificultem a aderência do produto à superfície, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, algas ou fungos, sujeira, etc.

Aplicação

É recomendável aplicar com pincel ou pistola airless –para facilitar a penetração– ou então com o rolo adequado, ente 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Não diluir (ver quadro)



Secagem ao tato 4 horas



Secagem total 12 horas

RENDIMENTO TEÓRICO: 12 a 16 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USO: Ferro e metais ferrosos.

TEMPO DE SECAGEM: Ao tato 4 horas e entre demãos 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 1 litro, 4 litros e 20 litros.

CORES: Branco, Cinza, Preto e Vermelho.

ACABAMENTO: Mate.

Nº DE DEMÃOS: 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.

DILUIÇÃO: Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás) para facilitar a aplicação.

LIMPEZA: Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).

SEGURANÇA: Produto **INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO₂ ou pó químico.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.