

CHROM METAL

FÓRMULA HYDRO



FUNDO Fórmula Hydro

Com exclusivos pigmentos anticorrosivos.

Ação anticorrosiva total
Tecnologia de nanopartículas
Máxima aderência
Ecológico

Específicos para Metal

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto ecológico de última geração, desenvolvido a partir de resinas de base aquosa de alta penetração. O desenvolvimento do produto inclui exclusivos pigmentos anticorrosivos que atuam em superfícies de ferro e metais ferrosos protegendo-os da formação e fixação de ferrugem. Seu alto poder de cobertura, excelente nivelamento e rápida secagem permitem uma película dura, de acabamento mate, que dá grande proteção aos metais tratados.

Oferece grande receptividade à aplicação posterior de Magister, Esmalte Acrílico Multipropósito –à base de água– ou Cromática, Esmalte Sintético, ambos da EMAPI, se for desejado obter uma superfície de acabamento e cor impecáveis.

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto. Eliminar as partículas de óxido pulverulento e de descaiação superficial, lixando ou escovando energeticamente o substrato até atingir a superfície firme. É muito importante que não existam outras condições que dificultem a aderência do produto à superfície, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc.

Aplicação

É recomendável mexer bem para homogeneizar o produto, posteriormente aplicar com pincel para facilitar a penetração; também é possível utilizar a pistola airless, em ambos os casos 2 ou 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Não diluir (ver quadro)



Secagem ao tato 30 minutos



Secagem total 8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO: 12 a 14 m² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

USO: Ferro e metais ferrosos.

TEMPO DE SECAGEM: Ao tato 30 minutos, entre demãos 4 horas, total 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 1 e 4 litros.

CORES: Vermelho.

ACABAMENTO: Mate.

Nº DE DEMÃOS: 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.

DILUIÇÃO: Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.

LIMPEZA: Lavar os utensílios –antes da secagem– com água e detergente biodegradável.

SEGURANÇA: Produto **NÃO** inflamável.

PRECAUÇÕES:

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.