

**DURATONE****LÁTEX PARA USO INTERIOR/EXTERIOR**

Branco / Excelente acabamento  
Perfeito nivelamento / Rápida secagem  
Poder antifúngico  
Grande durabilidade / Não deixa cheiro

Látex com Nomes de Linha

**PROPIEDADES E CARACTERÍSTICAS**

Produto base água, para uso profissional, desenvolvido para interiores e/ou exteriores indistintamente. Especialmente formulado para sua aplicação em estruturas de cimento, concreto, alvenaria, rebocos, tijolo, fibrocimento, gesso e semelhantes. De fácil aplicação e excelente acabamento. Não respinga durante sua aplicação. Seu ótimo nivelamento permite uma película de acabamento perfeitamente homogênea.

Devido à rápida secagem, esta tinta possibilita habitar rapidamente os ambientes tratados. Não deixa cheiro. Em exteriores proporciona uma barreira protetora resistente a factores climáticos adversos e aos raios UV.

**MODO DE USO****Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

**Aplicação**

Produto pronto para uso. Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendável aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

**SEGURANÇA****Usar luvas de proteção****Usar proteção ocular****Usar roupa adequada****Utilizar sem diluir****Secagem ao tato 2 horas****Secagem total 8 horas**

<b>RENDIMENTO TEÓRICO:</b>	12 a 16 m <sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
<b>USO:</b>	Paredes interiores ou exteriores de cimento, alvenaria, gesso, placas de gesso, etc.
<b>TEMPO DE SECAGEM:</b>	Ao tato 2 horas e entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Embalagens de 4 litros, 10 litros e 20 litros.
<b>COR BASE:</b>	Branco.
<b>ACABAMENTO:</b>	Mate.
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
<b>DILUIÇÃO:</b>	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
<b>LIMPEZA:</b>	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
<b>SEGURANÇA:</b>	Produto <b>NÃO</b> inflamável.
<b>PRECAUÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.</li><li>2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.</li><li>3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.</li><li>4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.</li><li>5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.</li><li>6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.</li></ol>

**TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

**EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção**

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.