

**Emapi.**  
**CIELORRASOS****LÁTEX ESPECIAL  
PARA TETOS  
com X-Fungo 2P\***

Branco intenso  
Excelente poder de cobertura  
Mínimo respingamento  
Rápida secagem • Sem cheiro  
Poder antifúngico

EMAPI Látex e sus Complementos

O desenvolvimento do produto inclui materiais especiais que absorvem a umidade de ambientes altamente exigidos, evitando a proliferação de fungos.

**PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS**

Produto de base aquosa, ecológico, especialmente formulado para ser utilizado em tetos. O resultado de sua aplicação proporciona uma película de cor branca intensa, de alto poder de cobertura, grande aderência e rápida secagem. Apresenta grande compatibilidade com ambientes onde a umidade é freqüente e intensa. A incorporação de X-Fungo 2P a sua fórmula evita a fixação de fungos e outras colônias de microorganismos altamente invasivos que degradam manchando com rapidez a tinta e o substrato.

*\*X Fungo 2P é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Como resposta do produto aplicado é obtida uma película homogênea em textura e cor, infranqueável frente ao ataque de fungos e microorganismos de grande resistência à passagem do tempo.*

**MODO DE USO****Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

**Aplicação**

Produto pronto para uso. Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendável aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.

**SEGURANÇA**

Usar luvas  
de proteção



Usar proteção  
ocular



Usar roupa  
adequada



Utilizar  
sem diluir



Secagem ao tato  
2 horas



Secagem total  
8 horas

<b>RENDIMENTO TEÓRICO:</b>	12 a 16 m <sup>2</sup> por litro e por demão, Segundo a rugosidade e absorção do substrato.
<b>USO:</b>	Tetos.
<b>TEMPO DE SECAGEM:</b>	Ao tato 2 horas e entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Embalagens de 1 litro, 4 litros, 10 litros e 20 litros.
<b>COR BASE:</b>	Branco Intenso.
<b>CORES:</b>	É possível tingir com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm <sup>3</sup> de produto por litro de tinta.
<b>ACABAMENTO:</b>	Mate.
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
<b>DILUIÇÃO:</b>	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
<b>LIMPEZA:</b>	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
<b>SEGURANÇA:</b>	Produto <b>NÃO</b> inflamável.
<b>PRECAUÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.</li><li>2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.</li><li>3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.</li><li>4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.</li><li>5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.</li><li>6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.</li></ol>

#### TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

#### EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.