

HD

HEAVY DUTIES



LÁTEX PARA USO EXTERIOR com X-Fungo/Alga 3P*

Máxima cobertura
Poder antifúngico e antialgas
Branco ótimo
Rápida secagem
Alta durabilidade

Látex com Nomes de Linha

O desenvolvimento do produto inclui ligantes acrílicos e pigmentos de alta estabilidade que proporcionam uma película infranqueável ao ataque de fungos e algas.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto para fachadas e muros, de uso exterior, aconselhável quando exigências estéticas e de proteção devem se complementar. Possui excelente resistência aos fatores climáticos e à radiação UV. Sua adequada reologia fornece a ótima viscosidade que possibilita uma fácil aplicação com um mínimo respingamento, excelente nivelamento e rápida secagem. Possui ligantes acrílicos e pigmentos de alta estabilidade, os quais fornecem resistência à fixação de algas e fungos.

**X-Fungo / Alga 3P é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Como resposta do produto aplicado, é obtido um alto poder de cobertura e decoração exterior, resistente não apenas às exigências climáticas adversas (chuva e altas temperaturas –e suas conseqüências: movimentos de contração e dilatação do substrato–) mas à degradação produzida por algas, fungos e outros microorganismos.*

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

Aplicação

Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendado aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.



1
LIMPE A SUPERFÍCIE
A SER PINTADA



2
APLIQUE O
SELADOR FIXADOR



3
AO ABRIR EVITE
DANIFICAR A TAMPA



4
MEXA BEM
O CONTEÚDO



5
PINTA PARA
CIMA/BAIXO

SEGURANÇA



Usar luvas
de proteção



Usar proteção
ocular



Usar roupa
adequada



Utilizar
sem diluir



Secagem ao tato
2 horas



Secagem total
8 horas

| | |
|----------------------------|---|
| RENDIMENTO TEÓRICO: | 12 a 16 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato. |
| USOS: | Paredes exteriores de concreto, alvenaria, tijolos, fibrocimento, pedra, telha, etc. |
| TEMPO DE SECAGEM: | Ao tato 2 horas; entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C). |
| APRESENTAÇÃO: | Embalagens de 1 litro, 4 litros, 10 litros e 20 litros. |
| COR BASE: | Branco Ótimo. |
| CORES: | É possível tingir com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm ³ de produto por litro de tinta. |
| ACABAMENTO: | Mate. |
| Nº DE DEMÃOS: | 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado. |
| DILUIÇÃO: | Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação. |
| LIMPEZA: | Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável. |
| SEGURANÇA: | Produto NÃO inflamável. |
| PRECAUÇÕES: | <ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo. |

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.