

HD

HEAVY DUTIES



LÁTEX INTERIOR PREMIUM com X-Fungo 2P*

LAVÁVEL • Máxima cobertura
Poder antifúngico
Branco ótimo
Ótimo nivelamento
Rápida secagem
Alta durabilidade

Látex com Nomes de Linha

O desenvolvimento do produto envolve uma exclusiva combinação de polímeros e pigmentos de última tecnologia, que lhe dão máximo poder de cobertura e durabilidade inigualável.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto acrílico para uso interior, com máxima brancura, alto poder de cobertura, excelente nivelamento e rápida secagem. Sua adequada reologia fornece viscosidade ótima que possibilita uma fácil aplicação com um mínimo respingamento. Devido a seu cheiro suave –que rapidamente desaparece–, esta tinta foi formulada para cobrir exigências de rápida habitabilidade, como esperando de um produto de alta gama. Esta qualidade o torna adequado para ser aplicado em clínicas, aeroportos, shoppings, bancos, hotéis, instituições educacionais, supermercados, locais onde são processados e consumidos alimentos, na casa, etc.

**X-Fungo 2P é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Como resposta do produto aplicado é obtida uma película homogênea em textura e cor, infranqueável frente ao ataque de fungos e microorganismos de grande resistência à passagem do tempo.*

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

Aplicação

Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendado aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.



1
LIMPE A SUPERFÍCIE
A SER PINTADA



2
APLIQUE O
SELADOR FIXADOR



3
AO ABRIR EVITE
DANIFICAR A TAMPA



4
MEXA BEM
O CONTEÚDO



5
PINTA PARA
CIMA/BAIXO

SEGURANÇA



Usar luvas
de proteção



Usar proteção
ocular



Usar roupa
adequada



Utilizar
sem diluir



Secagem ao tato
2 horas



Secagem total
8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	12 a 16 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USOS:	Paredes interiores de cimento, alvenaria, gesso, placas de gesso, etc.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 2 horas; entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 1 litro, 4 litros, 10 litros e 20 litros.
COR BASE:	Branco Ótimo.
CORES:	É possível tingir com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm ³ de produto por litro de tinta.
ACABAMENTO:	Mate: textura aveludada.
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
SEGURANÇA:	Produto NÃO inflamável.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.