

# LOOK



## LÁTEX PARA FRENTES com Poliuretano

Com UV-Max Color Factor\*  
**IMPERMEÁVEL**

Rápida secagem • Grande durabilidade  
Ótimo nivelamento  
Excelente poder de cobertura  
Branco ótimo + 11 cores

Látex com Nomes de Linha

### Alta proteção UV. Cores inalteráveis!

#### PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto acrílico com Poliuretano, formulado especialmente para uso exterior, com excelente resistência a fatores climáticos adversos, qualidade que faz com que seja particularmente apto para a proteção e decoração de frentes. Forma uma película de acabamento mate que proporciona uma barreira protetora à radiação solar, proporcionando estabilidade às cores ainda com o decorrer do tempo. Seu excelente nivelamento, combinado com seu curto tempo de secagem e cheiro suave –que desaparece rapidamente–, tornam-no um produto de fácil aplicação.

\***UV-Max Color Factor** é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas de Emapi S.A. destinado a evitar a degradação cromática produzida pela radiação UV. Como resposta à aplicação do produto, é obtida uma película de alto poder de cobertura com uma dispersão homogênea de pigmentos excepcionalmente estável diante do ataque da radiação solar e outros fatores climáticos adversos.

#### MODO DE USO

##### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

##### Aplicação

Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendado aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.



1  
LIMPE A SUPERFÍCIE  
A SER PINTADA



2  
APLIQUE O  
SELADOR FIXADOR



3  
AO ABRIR EVITE  
DANIFICAR A TAMPA



4  
MEXA BEM  
O CONTEÚDO



5  
PINTE PARA  
CIMA/BAIXO

#### SEGURANÇA



Usar luvas  
de proteção




Usar proteção  
ocular



Usar roupa  
adequada



Utilizar  
sem diluir



Secagem ao tato  
2 horas



Secagem total  
8 horas

<b>RENDIMENTO TEÓRICO:</b>	12 a 16 m <sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
<b>USOS:</b>	Paredes exteriores de concreto, alvenaria, tijolos, fibrocimento, pedra, telha, etc.
<b>TEMPO DE SECAGEM:</b>	Ao tato 2 horas; entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Embalagens de 1 litro, 4 litros, 10 litros e 20 litros.
<b>CORES BASE:</b>	Branco Ótimo, Amarelo, Ocre, Telha, Vermelho, Borgonha, Marrom, Cimento, Verde, Azul, Cinza e Preto.
<b>CORES:</b>	Se a cor esperada não estiver dentro do leque de cores base, o branco ótimo pode ser tingido com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm <sup>3</sup> de produto por litro de tinta. Podem ser obtidas interessantes tonalidades aplicando diferentes proporções de corante aos outras cores base.
<b>ACABAMENTO:</b>	Mate.
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
<b>DILUIÇÃO:</b>	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
<b>LIMPEZA:</b>	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
<b>SEGURANÇA:</b>	Produto <b>NÃO</b> inflamável.
<b>PRECAUÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.</li><li>2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.</li><li>3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.</li><li>4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.</li><li>5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.</li><li>6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.</li></ol>

## TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

### EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.