

LOOK



LÁTEX USO INTERIOR PLUS com Poliuretano

Com X-Fungo 2P*

Branco ótimo • Rápida secagem
Sem cheiro • Alta lavabilidade
Poder antifúngico
Ótimo nivelamento
Excelente poder de cobertura

Látex com Nomes de Linha

Polímeros e pigmentos de última tecnologia lhe conferem alto poder de cobertura e durabilidade inigualável.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto base água para uso interior com Poliuretano, de importante poder de cobertura e excelente acabamento mate. Sua máxima brancura, além de permitir um acabamento extraordinário, faz com que seja apto para ser tingido reproduzindo fielmente as cores esperadas. Sua reologia estudada lhe confere ótima viscosidade, o qual possibilita uma fácil aplicação eliminando praticamente o respingamento. Isto último dá lugar a um excelente nivelamento.

Devido ao curto tempo de secagem e seu cheiro suave –que desaparece de imediato–, esta tinta foi formulada especialmente para cobrir exigências de rápida habitabilidade.

**X-Fungo 2P é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Como resposta do produto aplicado é obtida uma película homogênea em textura e cor, infranqueável frente ao ataque de fungos e microorganismos de grande resistência à passagem do tempo.*

MODO DE USO

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

Aplicação

Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendado aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado.



1
LIMPE A SUPERFÍCIE
A SER PINTADA



2
APLIQUE O
SELADOR FIXADOR



3
AO ABRIR EVITE
DANIFICAR A TAMPA



4
MEXA BEM
O CONTEÚDO



5
PINTE PARA
CIMA/BAIXO

SEGURANÇA



Usar luvas
de proteção



Usar proteção
ocular



Usar roupa
adequada



Utilizar
sem diluir



Secagem ao tato
2 horas



Secagem total
8 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:	12 a 16 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USOS:	Paredes interiores de cimento, alvenaria, gesso, placas de gesso, etc.
TEMPO DE SECAGEM:	Ao tato 2 horas; entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 4 litros e 20 litros.
COR BASE:	Branco Ótimo.
CORES:	É possível tingir com Corante Universal EMAPI até 37,5 cm ³ de produto por litro de tinta.
ACABAMENTO:	Mate.
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
SEGURANÇA:	Produto NÃO inflamável.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.