

# LOOK

## TENDENCIAS



### LÁTEX PARA USO INTERIOR/EXTERIOR com UV-Max Color Factor\*

Rápida secagem  
Grande durabilidade  
Insuperable nivelamento  
Excelente poder de cobertura

Látex com Nomes de Linha

¡Cores como nunca tens visto!

### PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Produto acrílico de uso dual. Em exteriores oferece grande resistência e durabilidade à incidência de factores climáticos extremos, outorgando alta protecção e decoracón a muros e frentes. Em interiores brinda a oportunidade de ensayar novas combinações para dar personalidade aos meios onde se aplique como cor dominante, subordinado ou índice cromático. Seu excelente nivelamento combinado com seu curto tempo de secado e evanescencia, convertem-no num produto versátil para aplicar-se em todo o tipo de meio.

*\*UV-Max Color Factor é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas de Emapi S.A. destinado a evitar a degradação cromática produzida pela radiação UV. Como resposta à aplicação do produto, é obtida uma película de alto poder de cobertura com uma dispersão homogênea de pigmentos excepcionalmente estável diante do ataque da radiação solar e outros factores climáticos adversos.*

### MODO DE USO

#### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

Sempre é conveniente aplicar Selador Fixador EMAPI nas superfícies antes de começar a pintar.

#### Aplicação

Pode-se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. É recomendado aplicar entre 2 e 3 demãos, segundo o grau de protecção desejado.



1  
LIMPE A SUPERFÍCIE A SER PINTADA



2  
APLIQUE O SELADOR FIXADOR



3  
AO ABRIR EVITE DANIFICAR A TAMPA



4  
MEXA BEM O CONTEÚDO



5  
PINTE PARA CIMA/BAIXO

### SEGURANÇA



Usar luvas de protecção



Usar protecção ocular



Usar roupa adequada



Utilizar sem diluir



Secagem ao tato 2 horas



Secagem total 8 horas

<b>RENDIMENTO TEÓRICO:</b>	12 a 16 m <sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
<b>USOS:</b>	Paredes exteriores e interiores de concreto, alvenaria, tijolos, fibrocimento, pedra, telha, etc.
<b>TEMPO DE SECAGEM:</b>	Ao tato 2 horas; entre demãos 8 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Embalagens de 1 litro, 4 litros e 10 litros.
<b>CORES BASE:</b>	Rosa Ilusão, Vermelho Ceibo, Verde Maçã, Arândano, Laranja, Girasol, Avelã, Cinza Aço, Verde Sálvia e Azul Tormenta.
<b>CORES:</b>	Se a cor esperada não estiver dentro do leque de cores base, podem obter-se interessantes virados combinando os mesmos em diferentes proporções.
<b>ACABAMENTO:</b>	Mate.
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
<b>DILUIÇÃO:</b>	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação.
<b>LIMPEZA:</b>	Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.
<b>SEGURANÇA:</b>	Produto <b>NÃO</b> inflamável.
<b>PRECAUÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.</li><li>2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.</li><li>3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.</li><li>4) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.</li><li>5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.</li><li>6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.</li></ol>

## TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.