



MACÁ AL

Pintura Asfáltica Aluminizada Reflectante

APRESENTAÇÕES

MACÁ AL / 4 litros

MACÁ AL / 18 litros

QUALIDADES DO PRODUTO

Pintura aluminizada desenvolvida sobre base asfáltica. Seu desenho combina as qualidades reflectantes do alumínio com as propriedades plásticas, seladoras e anticorrosivas dos asfaltos Emapi. Aplicada, forma um filme que impede o contacto directo dos raios solares com o substrato, evitando sua deterioração. Sua acção reflectiva contribui a reduzir a temperatura interior dos ambientes.

MODO DE USO

RENDIMENTO

Cobre de 8 a 10 m² por litro de pintura sem diluir (*). Uma melhor protecção e efeito reflectante consegue-se com dois ou mais aplicações, deixando secar bem entre elas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

(*) O tipo de superfície, como sua preparação, poderão incidir no rendimento deste produto.

A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó e material solto; é importantíssimo que não existam condições que dificultem a aderencia do produto ao substrato, tais como: alcalinidade, gorduras ou azeites, siliconas, óxido, algas ou fungos, etc.

SEGURANÇA

Produto **INFLAMÁVEL DE 1ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, apagar com areia ou extintor; não extinguir com água.

PRECAUÇÕES

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Manter afastado de fontes de calor. Não ingerir nem inalar vapores. Em caso de ingestão acidental, não provocar o vômito e ir de imediato ao médico.
- 2) Revolver bem dantes de usar.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Pode-se utilizar com resultados óptimos em chapas de zinco e fibrocemento, lousa, mamposteria, mantas asfálticas, sobreposições entre mantas com cobertura de alumínio, objetos de hierro e diferentes superficies de metal como contêiners, tanques, encanamentos, mastros e estruturas, outorgando protecção anticorrosiva, anti-térmica e impermeabilizante.

APLICAÇÃO

Pode-se aplicar com pincel, evitando o movimento de ida e volta, sempre numa mesma direcção.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Lavar os utensílios com aguarrás ou solvente industrial.

- 3) A concentração deste produto é óptima para seu uso, sua diluição excessiva pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir directamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de protecção adequados. Em caso de irritação produzida por respingos nos olhos e a pele, consultar ao médico.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios Comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado actual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.