



OXIFLEX

Adesivo Asfáltico para Parquet Excelente Aderência

APRESENTAÇÃO

OXIFLEX / 16 kg

QUALIDADES DO PRODUTO

Produto termoplástico de alta performance, formulado a partir de asfaltos seleccionados Emapi, otimizados com aditivos especiais. Indicado para o colado de andares de parquet é, ao mesmo tempo, um excelente isolante de humidade entre madeira e pasta. Apresenta-se em estado semi-sólido, devendo ser aquecido até conseguir a viscosidade adequada para seu uso.

MODO DE USO

RENDIMENTO

Cobre 1 m² utilizando de 1 a 1,5 kg de produto, aproximadamente (*).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

(*) O tipo de superfície, como sua preparação, poderão incidir no rendimento deste produto.

A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó e material solto; é importantíssimo que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: alcalinidade, gorduras ou azeites, siliconas, óxido, algas ou fungos, etc.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Destapar a embalagem e aquecer; revolver quando a viscosidade do

produto o permita. A efeitos de conseguir a fluidez adequada, que permita o transvase e aplicação do produto, se deve aquecer a lume direto, sobre o fundo da embalagem, interpondo uma chapa metálica –como difusor– entre este e a fonte de calor. Evitar que a temperatura supere os 160°C (mais calor poderia produzir derrame de líquido e maior emissão de gases). Evitar inalar vapores. Verter em quente, espalhando homogênea-mente com plana metálica, dantes do enfriamento.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Lavar os utensílios com aguarrás ou solvente industrial.

SEGURANÇA

Produto **NÃO INFLAMÁVEL**.

PRECAUÇÕES

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Manter afastado de fontes de calor. Não ingerir nem inalar vapores. Em caso de ingestão acidental, não provocar o vômito e ir de imediato ao médico.
- 2) Revolver bem dantes de usar.

- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição excessiva pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) Utilizar os elementos de proteção adequados.
- 5) Em caso de respingos em quente produzidas sobre a pele, colocar imediatamente uma compressa ou pano com água fria. Evitar a remoção do material aderido à pele e ir de imediato ao médico.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios Comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.