


LADRILLO
TRATAMIENTO PROTECTOR DECORATIVO

Específicos para Tijolos

**LASUR****com X-Fungo / Alga 3P**

Fungicida / Algicida

Uso Interior / Exterior

Revestimento elástico de permeabilidade seletiva

Permeável ao ar e vapor

Infranqueável à entrada de água

Impregnação profunda

Realça a beleza natural

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Este produto está formulado para realçar a beleza e caráter das texturas de tijolos, telhas e todo tipo de cerâmica de poro aberto, conferindo simultaneamente, proteção diante da adversidade das condições climáticas extremas em substratos expostos no exterior. Devido a sua fácil aplicação, resulta um revestimento elástico, transparente, de permeabilidade seletiva, a qual em interiores permite que o substrato absorva o excesso de umidade ambiental e em exteriores oferece uma barreira impermeável ao impacto da água de chuva. Sua estudada fórmula e combinação de exclusivos componentes possibilitam uma excelente penetração, fazendo com que seja particularmente adequado não só para seu uso em interiores mas também para a decoração e as altas exigências de proteção de intempérie. O elevado fator de proteção de seu filtro solar oferece excelente resistência à radiação UV, evitando o envelhecimento precoce do substrato. Seu adequado balanço de inseticidas e fungicidas/algicidas protegem a superfície da ação agressiva que produzem algas, fungos e insetos invasivos, permitindo salientar suas características originais durante longo tempo.

MODO DE USO**Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa e seca (como mínimo 7 dias). É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc. Em paredes novas e a fim de eliminar naturalmente a alcalinidade do substrato, deve-se deixar transcorrer no mínimo 3 meses antes do tratamento, do contrário, podem se aplicar soluções decrescentes de ácido clorídrico (muriático), a 10% e depois a 5% deixando transcorrer, depois de cada aplicação, não menos de 30 minutos para finalmente lavar com abundante água.

Em paredes exteriores que estiveram longo tempo sem proteção, é aconselhado realizar uma hidrolavagem de alta pressão para remover sujeira, formas biológicas e incrustações. No caso de paredes pintadas ou com verniz, deve ser removida a película velha por meios mecânicos ou mediante o uso de Gel Decapante EMAPI antes da aplicação. Em paredes tratadas previamente com este produto, **a manutenção é simples**: lixar ligeiramente apenas para facilitar a ancoragem do novo tratamento.

Aplicação

É recomendado aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar conforme as características da superfície. Para facilitar a impregnação e receptividade do produto, deve-se aplicar uma primeira demão* como imprimação. Posteriormente, são recomendadas entre 2 e 3 demãos segundo o grau decorativo, de exposição do substrato ou de proteção desejado. Não aplicar com pistola de ar quente.

*Para a primeira demão (imprimação) diluir o produto em partes iguais com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás). Para as mãos seguintes aplicar o produto puro: como mínimo, duas demãos mais no interior e três para o exterior.

SEGURANÇA**Usar luvas de proteção****Usar protección ocular****Usar roupa adequada****Diluição (ver quadro)****Secagem ao tato 8 horas****Secagem entre demãos 24 horas**

RENDIMENTO TEÓRICO:	14 a 16 m ² por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
USOS:	Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para todo tipo de tijolos e substratos cerâmicos sem esmaltar, expostos tanto em ambientes de interior como à intempérie.
SECAGEM:	Ao tato 8 horas, entre demãos 24 horas, total 48 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 1 litro, 4 litros e 20 litros.
CORES:	Natural e Cerâmica. Podem ser combinados entre si, em diferentes proporções, para obter atrativas variações de tonalidade.
ACABAMENTO:	Acetinado.
Nº DE DEMÃOS:	2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.
DILUIÇÃO:	Primeira demão (imprimação): diluir o produto em partes iguais com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás). Demãos seguintes: aplicar o produto puro.
LIMPEZA:	Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).
SEGURANÇA:	Produto INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA . Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO ₂ ou pó químico.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.