

# PRO MADERA

Específicos para Madeiras



## FUNDO BRANCO

**Nivela imperfeições da madeira. Gera uma superfície lisa e homogênea, altamente receptiva à tinta de acabamento.**

Grande poder selador

Nivelamento impecável

Fácil lixamento

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Este produto está formulado para selar a porosidade de qualquer tipo de madeira, nivelando as diferentes alturas de veios, assim como as imperfeições -discretas- que exibem nós. Desta forma, este acondicionamento consegue, além disso, minimizar a absorção da superfície, aumentando consequentemente o rendimento das tintas de acabamento. De fácil aplicação e rápida secagem, forma uma película lisa, homogênea e de fácil lixamento, que assegura uma excelente base de grande receptividade para o acabamento com esmaltes alquídicos ou base água.

## MODO DE USO

### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa e seca. É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc.

Em madeiras novas escovadas e com bom estacionamento, lixar até eliminar o pó do substrato, restos de serradura, pó, sujeira, etc., retirando os resíduos secos com a ajuda de um pano úmido, evitando esfregar. Limpar restos de graxas, óleos e substâncias oleosas com solventes adequados, limpadores alcalinos ou com uma diluição concentrada de detergente biodegradável. Eliminar restos daqueles produtos mediante o uso de um pano embebido em abundante água.

Se a madeira tiver restos de verniz ou tinta anterior, eliminá-los totalmente com Gel Decapante EMAPI (mediante aplicações discretas) e/ou meios mecânicos.

### Aplicação

É recomendado aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Uma ou duas demãos serão suficientes, de acordo com o grau de nivelamento esperado. Não aplicar com pistola de ar quente. Uma vez seco, lixar levemente para otimizar a ancoragem da tinta de acabamento.

## SEGURANÇA



Usar luvas de proteção



Usar proteção ocular



Usar roupa adequada



Utilizar sem diluir



Secagem ao tato 4 horas



Secagem total 24 horas

<b>RENDIMENTO TEÓRICO:</b>	9 a 12 m <sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.
<b>USO:</b>	Produto para todo tipo de madeira, exposta tanto em ambientes de interior como à intempérie.
<b>TEMPO DE SECAGEM:</b>	Ao tato 4 horas e entre demãos 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Embalagens de 1 litro, 4 litros e 20 litros.
<b>COR BASE:</b>	Branco.
<b>ACABAMENTO:</b>	Mate.
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	1 ou 2, segundo o grau de nivelamento esperado.
<b>DILUIÇÃO:</b>	Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás) para facilitar a aplicação.
<b>LIMPEZA:</b>	Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).
<b>SEGURANÇA:</b>	Produto <b>INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA</b> . Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO <sub>2</sub> ou pó químico.
<b>PRECAUÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.</li><li>2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.</li><li>3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.</li><li>4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.</li><li>5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.</li><li>6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.</li><li>7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.</li></ol>

**TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

**EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção**

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.