



Específicos para Madeiras

**STAIN-LASUR**  
Uso Interior / Exterior

Revestimento elástico de permeabilidade seletiva  
Permeável ao ar e vapor  
Infranqueável à entrada de água  
Impregnação profunda  
Realça a beleza natural

**PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS**

Este produto está formulado para realçar a beleza natural de qualquer tipo de madeira.

Sua estudada fórmula e combinação de exclusivos componentes lhe conferem uma versatilidade incomum, tornando-o adequado tanto para a decoração de interiores como para as altas exigências de proteção da intempérie devido a sua excelente penetração. Após sua aplicação, forma uma película que mantém constante o coeficiente higrométrico da madeira estacionada, acompanhando seus movimentos de dilatação e contração. O elevado fator de proteção de seu filtro solar oferece excelente resistência à radiação UV, evitando o envelhecimento por degradação cromática e segura do substrato. Seu adequado equilíbrio entre inseticidas e fungicidas/algicidas protegem a superfície da ação agressiva que produzem algas, fungos e insetos invasivos, possibilitando salientar durante longo tempo suas características originais.

**MODO DE USO****Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa. É muito importante que não existam condições que dificultem a aderência do produto ao substrato, tais como: graxas ou óleos, silicones, algas ou fungos, sujeira, etc. Em madeiras novas escovadas, secas e gradeadas, lixar até eliminar o pó do substrato, restos de serradura, pó, sujeira, etc., retirando os resíduos secos com a ajuda de um pano úmido, evitando esfregar. Limpar restos de graxas, óleos e substâncias oleosas com dissolventes adequados, limpadores alcalinos ou com uma diluição concentrada de detergente biodegradável. Eliminar restos daqueles produtos mediante o uso de um pano embebido em abundante água.

Se a madeira estiver manchada pode ser acondicionada com Gel Limpador para Madeiras EMAPI Pro Madeira, deixando secar pelo menos uma hora e procedendo depois a eliminar as primeiras camadas de madeira por abrasão suave com lâ de aço inoxidável, emparelhando depois a superfície com lixa de grão fino e eliminando os cristais residuais do Limpador mediante o emprego de um pano úmido, evitando esfregar. Deve-se deixar secar bem antes de aplicar a primeira camada de revestimento. Se a madeira tiver uma película de verniz ou tinta, eliminá-la totalmente com Gel Decapante EMAPI (mediante aplicações discretas) e/ou meios mecânicos. Se ficarem manchas, proceder como indicado acima. Depois, continuar com o tratamento para madeira nova.

**Aplicação**

É recomendado aplicar com pincel, podendo usar também rolo, pistola airless ou pistola de ar. Depois, para facilitar a impregnação e receptividade do produto, deve-se aplicar uma primeira demão\* como imprimação. Posteriormente, são recomendadas entre 2 e 3 demãos segundo o grau decorativo, de exposição do substrato ou de proteção desejado. Não aplicar com pistola de ar quente.

\*Para a primeira demão (imprimação) diluir o produto em partes iguais com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás). Para as mãos seguintes aplicar o produto puro: como mínimo, uma demão mais no interior e dois para o exterior.

**SEGURANÇA****Usar luvas de proteção****Usar proteção ocular****Usar roupa adequada****Diluição (ver quadro)****Secagem ao tato 16 horas****Secagem total 24 horas**

**RENDIMENTO TEÓRICO:** 14 a 16 m<sup>2</sup> por litro e por demão, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

**USOS:** Produto de Alta Gama, amplamente versátil. Para todo tipo de madeira, exposta tanto em ambientes de interior como à intempérie.

**SECAGEM:** Ao tato 16 horas e entre demãos 24 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

**APRESENTAÇÃO:** Embalagens de 1 litro, 4 litros e 20 litros.

**CORES:** Cristal (incolor), Natural, Cedro, Caoba e Nogal. Podem ser combinados entre si para obter atrativas variações de tonalidade.

**ACABAMENTO:** Acetinado e Brilhante.

**Nº DE DEMÃOS:** 2 ou 3, segundo o grau decorativo, de exposição do substrato ou de proteção desejado.

**DILUIÇÃO:** Primeira demão (imprimação): diluir o produto em partes iguais com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás). Demãos seguintes: aplicar o produto puro.

**LIMPEZA:** Lavar os utensílios com Diluente "A" EMAPI (ou solvente base aguarrás).

**SEGURANÇA:** Produto **INFLAMÁVEL DE 2ª CATEGORIA**. Em caso de combustão, não extinguir com água, usar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico.

**PRECAUÇÕES:**

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças. Não ingerir nem inalar vapores.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso, sua diluição pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra irritação por contato do produto com os olhos e a pele, sua inalação profunda ou ingestão.
- 6) Em ambientes interiores, ventilar durante e depois da aplicação.
- 7) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

## TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

**Vendas:** ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.