



REVESTIMENTO ACRÍLICO AUTO-TEXTURÁVEL com X-Fungo / Alga 3P*

Textura, cor e proteção em um só passo

Revestimento cor texturizado para fachadas e muros de uso exterior e interior, de acabamento tipo pedra, hidrorrepelente e flexível

Revestimentos Película Impermeável

O desenvolvimento do produto inclui resinas estireno-acrílicas de última geração, pigmentos de alta estabilidade e minerais que proporcionam um acabamento pétreo, hidrorrepelente e flexível, infranqueável não permitindo o ataque de fungos e algas.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Revestimento-cor texturizado para fachadas e muros de uso exterior e interior, de acabamento tipo pedra, hidrorrepelente e flexível. Com três alternativas de texturas: **Milano** (fina), **Paris** (média), **Rabat** (grossa).

O desenvolvimento do produto inclui minerais cuja distribuição granulométrica foi cuidadosamente adaptada a cada caso. É aconselhado quando exigências estéticas e de proteção devam se complementar. Sua versatilidade permite conferir destacado acabamento a rebocos finos ou grossos aplainados, gesso, placas de cimento, etc. Possui ligantes acrílicos e pigmentos de alta estabilidade, os quais fornecem resistência à fixação de algas e fungos.

**X-Fungo / Alga 3P é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Sua incorporação ao produto o torna em uma barreira infranqueável não permitindo o ataque de fungos, algas e outros microorganismos, reforçando suas qualidades decorativas, tanto em substratos interiores como os expostos à intempérie.*

MODO DE USO

Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.
- No caso de rebocos grossos, tem que se assegurar a secagem final: entre 2 e 3 semanas antes de aplicar o produto.
- Controlar e corrigir a existência de fissuras e rachas, faltantes de reboco, vãos e saliências (na maioria dos casos pode se tratar com Massa EMAPI). A superfície deve ser o mais plana possível.
- É recomendada a aplicação prévia de 1 demão de Selador Fixador EMAPI.
- Deve ser evitada a secagem antes de empalmar panos. Não é recomendado realizar emendas.
- A grande aderência deste produto exige mascarar os ambientes a fim de evitar acabamentos com acabamentos sem imperfeições e de difícil remoção.

Aplicação

Pode se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless, entre 1 e 3 demãos, segundo o grau de proteção e aspecto decorativo desejado. Ver quadro.

SEGURANÇA



Usar luvas de proteção




Usar proteção ocular




Usar roupa adequada



Diluição (ver quadro)



Secagem ao tato 2 horas



Secagem entre demãos (ver quadro)

RENDIMENTO TEÓRICO:	Aplicação com Rolo: Milano: 0,8 a 1,2 kg/m ² ; por mm de espessura. Aplicação com Plaina: Paris / Rabat: 1,0 a 1,5 kg/m ² ; por mm de espessura. Aplicação com Pistola: Milano / Paris / Rabat: 1,0 a 1,4 kg/m ² ; por mm de espessura.
USOS:	Produto desenvolvido tanto para paredes interiores quanto exteriores. Indicado para concluir rebocos finos ou grossos aplainados, gesso, placas de cimento, etc.
TEMPO DE SECAGEM:	Milano: 2 a 6 horas (secagem entre demãos, aplicação com Rolo) / Paris, Rabat: 4 a 6 horas (secagem entre demãos, aplicação com Plaina) / Milano, Paris, Rabat: 4 a 6 horas (aplicação com Pistola). Tempos estimativos sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).
APRESENTAÇÃO:	Embalagens de 5 kg, 25 kg e 250 kg.
CORES:	Chocolate, Terracota, Verde Claro, Cacau, Pedra, Milho, Areia, Tiza e Branco.
APLICACIÓN:	Rolo: Milano / Plaina: Paris, Rabat / Pistola: Milano, Paris, Rabat.
ACABAMENTO:	Milano: Fina / Paris: Média / Rabat: Grossa. Diferentes tipos de rolos permitirão conseguir diferentes texturas de acabamento. É recomendado utilizar rolo de lã de fibras curtas para texturas mais finas. A segunda demão, de acordo com sua velocidade de secagem, vai sendo acabada com plaina de plástico mole (tipo alto impacto). Não utilizar plaina de metal. Do bico de saída da pistola dependerá a diferença de acabamento das texturas.
Nº DE DEMÃOS:	1 a 3, segundo o tipo de aplicação, o grau de proteção e aspecto decorativo desejado.
DILUIÇÃO:	Milano: 15% a 25% (aplicação com Rolo) / Paris, Rabat: Puro –sem diluir– (aplicação com Plaina) / Milano, Paris, Rabat: 15% a 25% (aplicação com Pistola).
LIMPEZA:	Lavar com água e sabão.
SEGURANÇA:	Produto não inflamável.
PRECAUÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1) Assegurar-se da homogeneização do conteúdo antes de aplicar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, convém sempre misturá-los.2) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 35°C, com umidade relativa ambiente inferior a 90°.3) Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.4) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo. Armazenar em local fresco e seco, fora do alcance das crianças.5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico por irritação produzida por contato do produto com os olhos e a pele, ou sua ingestão.6) Respeitar rigorosamente as diluições consignadas para as aplicações com rolo ou pistola. A aplicação com plaina não admite diluição.

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - **Comércio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descrita. Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido. Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.